Акционерное Общество
TIZOL ТИЗОЛ TIZOL
624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59
Отдел огнезащитной и специализированной изоляции: 8 (34342) 2-62-70, 2-63-33
oosi@tizol.com www.tizol.com

Шнур базальтовый теплоизоляционный «ШБТизол»

ТУ 23.99.19-024-08621635-2019

- универсальный инновационный материал, активно применяемый для теплозвукоизоляции и герметизации оборудования в различных отраслях промышленности. Это новое поколение материалов, которое пришло на смену асбестовым шнурам и с успехом заменяет устаревшие варианты изоляции в промышленности, строительстве, энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве.

«ШБТизол» обладает УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ:

негорючесть;
экологичность и безопасность;
отличные показатели звукопоглощения и звукоизоляции;
устойчивость к повышенной вибрации;
температуростойкость;
огнестойкость;
паропроницаемость;
повышенная стойкость к щелочам, кислотам и другим агрессивным средам;
стойкость к гниению, повреждению грызунами, грибкам и плесени;
высокая прочность и износостойкость благодаря качественному длинному волокну и равномерной оплётке;
небольшой удельный вес;
практичность, удобство монтажа;

долговечность: период эксплуатации составляет не менее 50 лет.

Экологичность **Тепло-звукоизоляция** **Вибростойкость**
Пожаробезопасность **Легкость, простота монтажа** **Влагостойкость**

Прайс-лист действует с 13 января 2025 г.

Марка продукции	Диаметр, мм	Количество в упаковке, п.м.	Транспортный объем / вес упаковки, м³ / кг	Отпускная цена, руб (в т.ч. НДС 20%)	
				за п.м.	за упаковку
Шнур базальтовый теплоизоляционный «ШБТизол» в оплетке стеклянной нитью, диапазон применения от -200°С до +450°С;					
ШБТизол-10-С	10	300	0,034 / 7,7	25	7 500
ШБТизол-20-С	20	120	0,057 / 4,5	31	3 720
ШБТизол-30-С	30	70	0,057 / 6,2	43	3 010
ШБТизол-40-С	40	35	0,06 / 5,0	57	1 995
ШБТизол-50-С	50	30	0,06 / 5,0	64	1 920
Шнур базальтовый теплоизоляционный «ШБТизол» в оплетке базальтовой нитью, диапазон применения от -200°С до +700°С;					
ШБТизол-10-Б	10	300	0,034 / 7,7	27	8 100
ШБТизол-20-Б	20	120	0,057 / 4,5	33	3 960
ШБТизол-30-Б	30	70	0,057 / 6,2	46	3 220
ШБТизол-40-Б	40	35	0,060 / 5,0	59	2 065
ШБТизол-50-Б	50	30	0,060 / 5,0	66	1 980